

---

# **II.2. Objekte, Klassen und Methoden**

- 1. Grundzüge der Objektorientierung
- 2. Methoden, Unterprogramme und Parameter
- 3. Datenabstraktion
- 4. Konstruktoren
- 5. Vordefinierte Klassen

# Hüllklassen

---

- Primitive Typen (`boolean`, `char`, `int`, `double`, ...) passen nicht ins Konzept von Klassen und Objekten.
- Nachteil:
  - unsystematisch
  - keine Referenzparameter für Objekte primitiver Typen
  - manche Methoden verlangen Klassentypen als Parameter
- Daher existieren für alle primitive Datentypen sogenannte Hüllklassen:
  - `Boolean`
  - `Character`
  - `Byte`, `Short`
  - `Integer`, `Long`
  - `Float`
  - `Double`

# Attribute und Methoden von Integer

---

■ **Objekt-Attribut (nicht public): der eingehüllte int-Wert**

■ **Klassen-Attribute (statisch):**

- MIN\_VALUE : kleinster Wert vom Typ `int` (-2.147.483.648)
- MAX\_VALUE : größter Wert vom Typ `int` (2.147.483.647)

■ **Konstruktoren:**

- `Integer (int value)`,
- `Integer (String s)`

■ **Statische Methoden:**

- `static int parseInt (String s)`
- `static String toString (int i)`

■ **Methoden:**

- `String toString ()`
- `boolean equals (Integer i)`
- `byte byteValue() , int intValue () , float floatValue () , ...`

# Beispiel zur Verwendung von Integer

```
Integer x = new Integer (123);
Integer y = new Integer ("123");
int z = Integer.parseInt("123");

String s1 = Integer.toString (123);
String s2 = x.toString ();

System.out.println("x: " + x);
System.out.println("y: " + y);
System.out.println("z: " + z);
System.out.println("s1: " + s1);
System.out.println("s2: " + s2);

System.out.println ("x == y: " + (x == y));
System.out.println ("x.equals(y) : " + x.equals(y));

System.out.println ("x.intValue () == z: " +
                   (x.intValue () == z));
```

# Beispiel zur Verwendung von String

```
String s = "Wort";
String t = "Wort";
String u = new String("Wort");
String v = new String("Wort");

System.out.println ("s == t: " + (s == t));
System.out.println ("s == u: " + (s == u));
System.out.println ("s.equals(u): " + s.equals(u));
System.out.println ("u == v: " + (u == v));
System.out.println ("u.equals(v): " + u.equals(v));

System.out.println ("Zeichen in " + u +
                   " an Index 2: " + u.charAt(2));

System.out.println ("Länge von " + u + ": " + u.length());

System.out.println ("Zeichen in " + u +
                   " an Index 2: " + u.toCharArray() [2]);
```