

II.4. Erweiterungen von Klassen und fortgeschrittene Konzepte

- 1. Unterklassen und Vererbung
- 2. Abstrakte Klassen und Interfaces
- 3. Modularität und Pakete
- 4. Ausnahmen (Exceptions)
- 5. Generische Datentypen
- 6. Collections

Ähnliche Programmteile

```
public class Bruchelement {  
  
    Bruch wert;  
    Bruchelement next; ... }
```

```
public class Wortelement {  
  
    Wort wert;  
    Wortelement next; ... }
```

```
public class Bruchliste {  
  
    Bruchelement kopf;  
  
    void fuegeVorneEin (Bruch wert) {  
        ... }  
  
    Bruchelement suche (Bruch wert) {  
        ... }
```

```
public class Wortliste {  
  
    Wortelement kopf;  
  
    void fuegeVorneEin (Wort wert) {  
        ... }  
  
    Wortelement suche (Wort wert) {  
        ... }
```

Allgemeine Liste

```
public class Bruchelement {  
  
    Bruch wert;  
    Bruchelement next; ... }
```

```
public class Bruchliste {  
  
    Bruchelement kopf;  
  
    void fuegeVorneEin (Bruch wert) {  
        ... }  
  
    Bruchelement suche (Bruch wert) {  
        ... }
```

```
public class Element {  
  
    Object wert;  
    Element next; ... }
```

```
public class Liste {  
  
    Element kopf;  
  
    void fuegeVorneEin (Object wert) {  
        ... }  
  
    Element suche (Object wert) {  
        ... }
```

Verwendung der allgemeinen Liste

```
Bruch b1 = new Bruch (1,2),  
      b2 = new Bruch (5,4);  
  
Element e;
```

```
Liste l = new Liste ();  
  
l.fuegeVorneEin (b1);  
l.fuegeVorneEin (b2);  
  
e = l.suche (b1);
```

```
l.fuegeVorneEin ("hallo");  
  
e = l.suche ("hallo");
```

Listen mit beliebigen
Objekten durcheinander

```
public class Element {  
  
    Object wert;  
    Element next; ... }
```

```
public class Liste {  
  
    Element kopf;  
  
    void fuegeVorneEin (Object wert) {  
        ... }  
  
    Element suche (Object wert) {  
        ... }
```

Gleichheit in der Klasse Liste

```
public class Element {  
  
    Object wert;  
    Element next; ... }
```

```
public class Liste {  
  
    Element kopf;
```

```
Element suche (Object wert) {  
    return suche (wert, kopf);  
}
```

```
static Element suche (Object wert, Element kopf) {  
    if (kopf == null) return null;  
    else if (wert == kopf.wert) return kopf;  
    else  
        return suche (wert, kopf.next);
```


Vergleicht Objekte
nicht inhaltlich

Abstrakte Klasse

```
public abstract class Vergleichbar {  
  
    public abstract boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen); ... }  
  
public class Bruch extends Vergleichbar {  
  
    private int zaehler, nenner;  
  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) {  
  
        Bruch b;  
  
        if (zuvergleichen instanceof Bruch) {  
            b = (Bruch) zuvergleichen;  
            return (zaehler * b.nenner == b.zaehler * nenner);  
        }  
  
        else {System.out.println("Kein Bruchvergleich");  
              return false;  
        }  
    ... }
```

Abstrakte Klasse

```
public abstract class Vergleichbar {  
  
    public abstract boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen); ... }  
  
public class Bruch extends Vergleichbar {  
  
    private int zaehler, nenner;  
  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) {  
        Bruch b;  
  
        if (zuvergleichen instanceof Bruch)  
            b = (Bruch) zuvergleichen;  
        return (zaehler * b.nenner == b.zaeher * nenner);  
    }  
  
    else {System.out.println("Keine gleiche Brüche");  
        return false;  
    }  
... }
```



Liste mit abstrakter Klasse

```
public abstract class Vergleichbar {  
  
    public abstract boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen); ... }  
  
public class Bruch extends Vergleichbar { ... }  
  
public class Wort extends Vergleichbar { ... }  
  
public class Element {  
    Vergleichbar wert; Element next; ... }  
  
public class Liste {  
    Element kopf;  
  
    Element suche (Vergleichbar wert) {return suche (wert, kopf);}  
  
    static Element suche (Vergleichbar wert, Element kopf) {  
        if (kopf == null) return null;  
        else if (wert.gleich(kopf.wert)) return kopf;  
        else return suche (wert, kopf.next);  
    }  
}
```

Mehrere Anforderungen an Klassen

```
public abstract class Vergleichbar {  
  
    public abstract boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen); ... }
```

```
public abstract class Aenderbar {  
  
    public abstract void aenderung (); ... }
```

Geht nicht, Java hat nur Einfachvererbung

```
public class Bruch extends Vergleichbar, Aenderbar {  
  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... }  
  
    public void aenderung () { ... } ... }
```

```
public class Wort extends Vergleichbar {  
  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... } }
```

Mehrere Anforderungen an Klassen

```
public interface Vergleichbar {  
    boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen); }
```

```
public interface Aenderbar {  
    void aenderung(); }
```

```
public class Bruch implements Vergleichbar, Aenderbar {  
  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... }  
  
    public void aenderung () { ... } ... }
```

```
public class Wort implements Vergleichbar {  
  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... } }
```

Interfaces und abstrakte Klassen

```
public interface Vergleichbar {  
    boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen);  
}  
  
public interface Aenderbar {  
    void aenderung ();  
}  
  
public abstract class Zahl implements Vergleichbar {  
    protected abstract int runde ();  
    public String rundungsinfo () {  
        return "in etwa " + runde ();  
    }  
}  
  
public class Bruch extends Zahl implements Aenderbar {  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... }  
    protected int runde () { ... }  
    public void aenderung () { ... }  
    ...  
}  
  
public class Int extends Zahl {  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... }  
    public int runde () { ... }  
    ...  
}  
  
public class Wort implements Vergleichbar {  
    public boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen) { ... } ...  
}
```

Liste mit Interfaces

```
public interface Vergleichbar {  
    boolean gleich (Vergleichbar zuvergleichen);  
  
public abstract class Zahl implements Vergleichbar {...}  
public class Bruch extends Zahl implements Aenderbar {...}  
public class Int extends Zahl {...}  
public class Wort implements Vergleichbar {...}  
  
public class Element {  
    Vergleichbar wert; Element next; ... }  
  
public class Liste {  
    Element kopf;  
  
    Element suche (Vergleichbar wert) {return suche (wert, kopf);}  
  
    static Element suche (Vergleichbar wert, Element kopf) {  
        if (kopf == null) return null;  
        else if (wert.gleich(kopf.wert)) return kopf;  
        else return suche (wert, kopf.next);  
    }  
}
```

Datenzugriff mit Interfaces

```
public interface I {  
    int x = 4, y = 6;  
    void b (int i);  
    void q (int n); }  
  
public interface J {  
    int x = 3;  
    void b (double d);  
    void q (int n); }  
  
public class C implements I_and_J {  
    public void b (int i) { ... } ← überschreibt b-Methode aus I  
    public void b (double d) { ... } ← überschreibt b aus J  
    public void q (int n) { ... } ← überschr. q aus I und J }  
  
C z = new C (); nicht erlaubt, stattdessen J j = (C) i;  
I i = z; J j = i; nicht erlaubt, da nicht eindeutig  
i.b (5); j.b (5);  
i.q (5); j.q (5);  
System.out.println(I.x + "," + J.x + "," + C.x + "," + C.y);
```

Interfaces mit Default-Methoden

```
public interface H {  
    default int v () { return 2; }  
}
```

```
public interface I extends H {  
    default int u () { return 0; }  
    int v ();  
    static int w () { return 4; }  
}
```

```
public interface J {  
    default int u () { return 2; }  
}
```

```
public class C implements I, J {  
    public int u () { return I.super.u() + 1; }  
    public int v () { return 3; }  
}
```

```
C z = new C();
```

```
System.out.println(z.u());
```

```
System.out.println( I.w());
```